

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 120 dB | 75 Ohm | Quad blindé | 15.0 m | Rond | PVC | Blanc | Label



Spécifications du produit CSGL40020WT150:

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| Blindage | Quad blindé | Matériau isolant | PE |
| Conception de câble | Rond | matériel mantellique Câble | PVC |
| Conception de connecteur - côté A | Droit | Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Conception de connecteur - côté B | Droit | Placage du connecteur | Plaqué nickel |
| Connecteur A | IEC (Coax) Mâle | Rapport signal / bruit (SNR) | 120 dB |
| Connecteur B | IEC (Coax) Femelle | Taille de gaine de câble | 6.0 mm |
| Couleur | Blanc | Type d'emballage | Label |
| Diamètre du conducteur | 0.50 mm | Type de câble | Amadoué |
| Diélectrique Diamètre | 3.1 mm | | |
| Impédance | 75 Ohm | | |
| Longueur de corde | 15.0 m | | |
| Matériau | PVC | | |
| Matériau du conducteur | OFC | | |
| Matériau du connecteur | PVC | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|--|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | CSGL40020WT150 |
| EAN single Product | 5412810425822 |
| EAN Inner Carton | 5412810442218 |
| EAN Outer Carton | 5412810442225 |
| Emballage | Label |
| Contenu de l'emballage | &bull; 1x Câble d'antenne coaxial |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 145 mm | 210 mm | 85 mm | 622 g |
| 10 | 165 mm | 420 mm | 295 mm | 6500 g |
| 20 | 320 mm | 450 mm | 350 mm | 13640 g |

