

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 120 dB | 75 Ohm | Quad blindé | 10.0 m | Rond | PVC | Blanc | Label



Spécifications du produit CSGL40120WT100:

Blindage	Quad blindé	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	Rond	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	Coudé à 90°	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	Coudé à 90°	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur B	IEC (Coax) Femelle	Rapport signal / bruit (SNR)	120 dB
Couleur	Blanc	Taille de gaine de câble	6.0 mm
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type d'emballage	Label
Diélectrique Diamètre	3.1 mm	Type de câble	Amadoué
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm		
Longueur de corde	10.0 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	OFC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGL40120WT100
EAN single Product	5412810425884
EAN Inner Carton	5412810442157
EAN Outer Carton	5412810442164
Emballage	Label
Contenu de l'emballage	1x câble coaxial 120 dB

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	170 mm	220 mm	50 mm	423 g
20	340 mm	215 mm	470 mm	8840 g
40	350 mm	440 mm	490 mm	18580 g

