

**Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué nickel | 90 dB | 75 Ohm | Double blindage | 3.00 m | Rond | PVC | Blanc | Label**



**Spécifications du produit CSGL40200WT30:**

Blindage	Double blindage	Matériau du conducteur	CCS
Conception de câble	Rond	Matériau du connecteur	PVC
Conception de connecteur - côté A	Droit	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté B	Droit	matériel mantellique Câble	PVC
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur B	IEC (Coax) Mâle	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Couleur	Blanc	Rapport signal / bruit (SNR)	90 dB
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Diélectrique Diamètre	2.7 mm	Type d'emballage	Label
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm	Type de câble	Amadoué
Longueur de corde	3.00 m		
Matériau	PVC		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	Nedis
Code de commande	<b>CSGL40200WT30</b>
EAN single Product	<b>5412810426003</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810431786</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810437245</b>
Emballage	Label
Contenu de l'emballage	<b>&amp;bull; 1x Câble d'antenne coaxial</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	130 mm	190 mm	30 mm	86 g
40	275 mm	235 mm	275 mm	3600 g
160	290 mm	480 mm	550 mm	15180 g

