


Latte de lumière LED | 1500 mm | 6050 lm | 4000 K | 55 W | IP65

Spécifications du produit BTTNTP55W150:

Angle de faisceau	110 °	Flux lumineux nominal	6050 lm
Capteur de mouvement	Non	Heure de début	Moins de 0.5 s
Classe énergétique	E	Homogénéité de couleur (SDCM)	≤ 6
Classement IP	IP65	Indice de rendu des couleurs (Ra)	≥ 80
Consommation d'énergie pour 1000 heures	55 kWh	Intensité de crête nominale en candela	N/A
Consommation électrique maximale	55 W	Interconnectable	Oui par type
Contrôle d'éclairage	Interrupteur mural	Intérieur / Extérieur	Intérieur ou extérieur
Couleur	Gris	Lampe incluse	Oui
Couleur de lumière	Blanc	Liaison jusqu'à	6 pièces
Durée de vie nominale de la lampe	25000 h	Lieu d'éclairage	Mural
Équivalent Watt	150 W		Plafond
Facteur d'entretien en lumen	96 %	Longueur	1500 mm
Facteur de puissance	≥ 0.9	Matériau	Polycarbonate
Finition de la lampe	Givré	Matériau du corps	ABS
			Polycarbonate

Nombre de cycles de commutation	15000 Cycles de Commutation
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Possibilités de réglage	Non ajustable
Puissance en watts	55 W
Source de lumière	LED
Technologie	LED
Température Couleur	4000 K
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	Pleine lumière instantanée (1 s)
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50 Hz
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Variable	Non

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	BTTNTP-55W150
EAN single Product	5412810443802
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810443819
Emballage	Wrap
Contenu de l'emballage	Fixation Latte
	Matériaux de montage

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	70 mm	70 mm	1515 mm	1140 g

