

Fiche produit | Convertisseur de

Tension d'entrée: 24 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type E (CEE 7/5) / USB-A / USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Puissance de sortie maximale: 4000 W | Bornier à vis | Onde sinusoïdale pure | Fusible | Noir

Marque: Nedis | Référence article: PIP200024EBK | Product EAN number: 5412810448968

Spécifications du produit

Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	Type E (CEE 7/5)
	USB-A
	USB-C™
Consommation électrique maximale	4000 W
Couleur	Noir
Efficacité	85 %
Fiche d'alimentation	Bornier à vis
Fonctionne avec la télécommande	Oui
Fonctions de sécurité	Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
	Protection de court circuit
	Protection de Surcharge
	Protection de Tension trop Élevée d'Entrée
	Trop Faible Protection de Tension d'Entrée
Forme d'onde de sortie	Onde sinusoïdale pure
Fusible	Oui
Longueur du câble d'alimentation	0.80 m
Matériau	Aluminium
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Nombre de sorties	4
Nombre total de ports USB	2
Puissance de sortie	2000 W
Puissance de sortie maximale	4000 W
Tension d'entrée	24 V DC

Tension de sortie	230 V AC 50 Hz
Type d'entrée	Bornier à vis
Type de source d'alimentation	Propulsé par la Voiture

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	PIP200024EBK
EAN single product:	5412810448968
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810449057
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Onduleur
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	320 mm	170 mm	440 mm	6440 g
2	355 mm	350 mm	445 mm	13640 g

