Fiche produit | Chargeur portatif de

AT-N05V3V3-F 3G1.5 | 1380 / 2300 / 3680 W | 6 / 8 / 10 / 13 / 16 A | 1 Phase | 5.00 m | Noir | Boîte

Marque: Nedis | Référence article: EVCH37KWBK20 | Product EAN number: 5412810450978

Spécifications du produit

Classement IP	**IP55**
Conception de connecteur - côté A	**Coudé à 90°**
Conception de connecteur - côté B	**Droit**
Côté câble d'alimentation B	**EN62199-2 Type 2**
Côté du câble d'alimentation A	**Prise de terre mâle**
Couleur	**Noir**
Courant d'entrée	**10 A**
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A
Courant de sortie	**10 A**
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A
Cycle de vie des insertions	**10000**
Diamètre du conducteur	**3 x 2.50 mm²**
Échauffement terminal	**223 °C**
Fiche d'alimentation	**German Type F (CEE 7/4)**
Humidité de travail	**5% -95% non condensed %**
Longueur du câble d'alimentation	**5.00 m**
Matériau	**TPU**
Matériau du conducteur	**Cuivre nu**
Matériau du connecteur	**ABS**
matériel mantellique Câble	**TPE**
Nombre de phases	**1 Phase**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Norme d'inflammabilité	**UL94 V-0**
Plage de température de fonctionnement	**-25 ~ + 50 °C**
Protection contre les courants résiduels	**RCD Type-A+DC6mA**
Protection de charge	**Protection contre la surchauffe**
	Protection contre les sous-tensions

Informations sur l'emballage

Marque	**Nedis**
Code de commande	**EVCH37KWBK20**
EAN single product:	**5412810450978**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810451067**
Emballage	**Giftbox**
Contenu de l'emballage	**▪ Câble de recharge portable et interchangeable pour véhicules électriques**
	▪ Manuel d'instruction multilingue

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	385 mm	105 mm	380 mm	2500 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	11240 g

5 412810 450978