

**Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué or | 75 Ohm | Double blindage | 5.00 m | Rond | PVC | Blanc | Sac en Plastique**



**Spécifications du produit CSBP40015WT50:**

Blindage	<b>Double blindage</b>	Matériau du connecteur	<b>PVC</b>
Conception de câble	<b>Rond</b>	Matériau isolant	<b>PE</b>
Conception de connecteur - côté A	<b>Droit</b>	matériel mantellique Câble	<b>PVC</b>
Conception de connecteur - côté B	<b>Droit</b>	Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Connecteur A	<b>IEC (Coax) Mâle</b>	Placage du connecteur	<b>Plaqué or</b>
Connecteur B	<b>IEC (Coax) Femelle</b>	Taille de gaine de câble	<b>5.0 mm</b>
Couleur	<b>Blanc</b>	Type d'emballage	<b>Sac en Plastique</b>
Diamètre du conducteur	<b>0.50 mm</b>	Type de câble	<b>Amadoué</b>
Diélectrique Diamètre	<b>3.1 mm</b>		
Impédance	<b>75 Ohm</b>		
Longueur de corde	<b>5.00 m</b>		
Matériau	<b>PVC</b>		
Matériau du conducteur	<b>Cuivre nu</b>		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>CSBP40015WT50</b>
EAN single Product	<b>5412810273539</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	<b>5412810369188</b>
Emballage	<b>Polybag</b>
Contenu de l'emballage	<b>1 câble coaxial 100 dB</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	160 mm	20 mm	220 mm	169 g
40	400 mm	300 mm	300 mm	7700 g

