

Câble d'antenne et de satellite | F Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué nickel | 30 dB | 75 Ohm | Double blindage | 3.00 m | Rond | PVC | Blanc | Sac en Plastique



Spécifications du produit CSGP41800WT30:

Blindage	Double blindage	Matériau isolant	PE
Conception de câble	Rond	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté A	Droit	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Conception de connecteur - côté B	Droit	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur A	F Mâle	Rapport signal / bruit (SNR)	30 dB
Connecteur B	IEC (Coax) Mâle	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Couleur	Blanc	Type d'emballage	Sac en Plastique
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type de câble	F
Diélectrique Diamètre	2.7 mm		
Impédance	75 Ohm		
Longueur de corde	3.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	CCS		
Matériau du connecteur	PVC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGP41800WT30
EAN single Product	5412810282418
EAN Inner Carton	5412810362271
EAN Outer Carton	5412810357598
Emballage	Envelope
Contenu de l'emballage	• 1x Câble d'antenne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	25 mm	225 mm	145 mm	101 g
50	330 mm	175 mm	475 mm	5460 g
100	375 mm	340 mm	450 mm	11500 g

