

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué nickel | 90 dB | 75 Ohm | Double blindage | 2.00 m | Rond | PVC | Blanc | Enveloppe



Spécifications du produit CSGP40200WT20:

Blindage	Double blindage	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	Rond	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	Droit	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	Droit	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur B	IEC (Coax) Mâle	Rapport signal / bruit (SNR)	90 dB
Couleur	Blanc	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type d'emballage	Enveloppe
Diélectrique Diamètre	2.7 mm	Type de câble	Amadoué
Impédance	75 Ohm		
Longueur de corde	2.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	CCS		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGP40200WT20
EAN single Product	5412810281961
EAN Inner Carton	5412810362103
EAN Outer Carton	5412810348343
Emballage	Enveloppe
Contenu de l'emballage	&bull; 1x Câble d'antenne coaxial

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	30 mm	230 mm	110 mm	65 g
50	435 mm	90 mm	485 mm	3500 g
200	380 mm	355 mm	455 mm	13980 g

