

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | Open | Plaqué nickel | 50 Ohm | Non blindé | 1.90 m | Plat | PVC | Blanc | Boîte



Spécifications du produit ANFM105ME:

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Blindage | Non blindé | matériel mantellique Câble | PVC |
| Conception de câble | Plat | Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Conception de connecteur - côté A | Droit | Placage du connecteur | Plaqué nickel |
| Conception de connecteur - côté B | Droit | Taille de gaine de câble | 1.8 mm |
| Connecteur A | IEC (Coax) Mâle | Type d'emballage | Boîte |
| Connecteur B | Open | Type de câble | N/A |
| Couleur | Blanc | | |
| Diamètre du conducteur | 7 x 0.16 mm | | |
| Diélectrique Diamètre | 0 mm | | |
| Impédance | 50 Ohm | | |
| Longueur de corde | 1.90 m | | |
| Matériau | ABS | | |
| Matériau du conducteur | Cuivre nu | | |
| Matériau du connecteur | PVC | | |
| Matériau isolant | PE | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | ANFM105ME |
| EAN single Product | 5412810297993 |
| EAN Inner Carton | 5412810444328 |
| EAN Outer Carton | 5412810444335 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | Antennes |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 30 mm | 235 mm | 80 mm | 80 g |
| 10 | 170 mm | 170 mm | 240 mm | 882 g |
| 40 | 265 mm | 365 mm | 365 mm | 3950 g |

