

Chargeur mural | 2x 3.0 A / 3x 2.4 A | Nombre de sorties: 5 | Type de port: 1x USB-C™ / 4x USB-A | Aucun Câble inclus | 63 W | Sélection Automatique de la Tension



Spécifications du produit WCPD30W120BK:

Câble inclus	Non	Longueur du câble d'alimentation	1.50 m
Compatible avec l'appareil	Smartphone	Matériau	Polycarbonate
	Tablette	Nombre de sorties	5
Côté câble d'alimentation B	IEC-320-C7	Sélection de la tension de sortie	Sélection Automatique de la Tension
Côté du câble d'alimentation A	Euro Male	technologie supportée	PD3.0 30W
Couleur	Noir		QC3.0
Courant d'entrée	1.5 A	Tension d'entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Courant de sortie	2x 3.0 A A	Tension de sortie	12 V DC
	3x 2.4 A A		15 V DC
Courant de sortie maximum par port	3.0 A		20 V DC
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)		3.6 V DC
Fonction de charge rapide	Oui		5 V DC
Indicateur LED en cours d'utilisation	Non		6 V DC
			9 V DC

Type de câble	Aucun Câble inclus
Type de port	4x USB-A
	USB-C™
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	WCPD30W120BK
EAN single Product	5412810302109
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Chargeur de bureau
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	117 mm	75 mm	150 mm	311 g
5	120 mm	160 mm	375 mm	1637 g
20	268 mm	350 mm	395 mm	7080 g

