

Préamplificateur | Entrée de connexions: 1x (2x RCA) | Sortie de connexions: 1x (2x RCA) | 2 Canaux | Phono / Plaque tournante | Automatique | Noir



Spécifications du produit AAMP2401BK:

Connexion (s) d'entrée	Prise	
d'alimentation de l'appareil	d'alimentation CC	
Contrôle d'entrée	Phono	
	Plaque tournante	
Contrôle des fonctions	Automatique	
Couleur	Noir	
Courant d'entrée	0.2 A	
Distorsion harmonique totale (THD)	Moins de 0,005%	
Entrée de connexions	1x (2x RCA)	
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/17)	
Impédance d'entrée	47 kOhm	
Impédance de sortie	1 kOhm	
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m	

Marge de surcharge d'entrée	38 dB
Matériau	Aluminium
Nombre de canaux	2 Canaux
Puissance nominale	300 mv / 1 kilo- ohm
Réponse de déviation RIAA	20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB)
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Sortie de connexions	1x (2x RCA)
Sortie max.	1.8 V / 1 KHz
Sortie sonore	Stereo
Tension d'entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis		
Code de commande	AAMP2401BK		
EAN single Product	5412810305971		
EAN Inner Carton			
EAN Outer Carton			
Emballage	Giftbox		
Contenu de	Amplificatour		
l'emballage	Amplificateur		
	Adaptateur secteur		

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	155 mm	65 mm	195 mm	560 g
10	315 mm	205 mm	320 mm	5800 g
20	345 mm	335 mm	425 mm	12580 g



