

Câble coaxial en bobine | COAX 12 | 75 Ohm | Double blindage | ECA | 50.0 m | Amadouer | PVC | Blanc | Boîte



Spécifications du produit CSBG4020WT500:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Blindage | Double blindage |
| Classe CPR | ECA |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre du conducteur | 0.72 mm |
| Impédance | 75 Ohm |
| Longueur de corde | 50.0 m |
| Matériau | PVC |
| Matériau du conducteur | OFC |
| matériel mantellique Câble | PVC |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Type coaxial | COAX 12 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Type de câble | Amadouer |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | CSBG4020WT500 |
| EAN single Product | 5412810306541 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | 5412810354184 |
| Emballage | Giftbox |
| Contenu de l'emballage | Câble coaxial |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 215 mm | 95 mm | 220 mm | 2400 g |
| 4 | 250 mm | 240 mm | 425 mm | 10860 g |

