

Commutateur Matriciel HDMI™ | 2x 4 Ports port(s) | 4x HDMI™ entrée | 1x optique S / PDIF / 2x HDMI™ sortie / 2x RCA Femelle | 4K@60Hz | 18 Gbps | Télécommandé | Métal | Anthracite



Spécifications du produit VMAT3472AT:

Bande passante	600 mHz	Fréquence d'horloge	0 MHz		720p@60Hz
Bande passante maximale	18 Gbps	Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.00 m	Sortie de connexions	1x optique S / PDIF
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 9.0 x 5.5 mm	Matériau	Métal		2x HDMI™ sortie
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W	Méthode de contrôle	Manuelle		2x RCA Femelle
Consommation d'énergie en mode veille	1 W		Télécommande	technologie supportée	3D
Couleur	Anthracite	Paramètres EDID	Auto		Dolby True HD
Courant d'entrée	2 A	Piles requises (incluses)	1x CR2032		DTS-HD-Master Audio
Entrée de connexions	4x HDMI™ entrée	Ports	2x 4 Ports port(s)		HDCP
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Ratio d'aspect	16:9		LPCM
Formats de couleur	RGB	Résolution maximale	4K@60Hz		44KHz,48KHz,96KHz
	YCbCr 4:2:0	Résolution standard	4K UHD	Télécommandé	Oui
	YCbCr 4:2:2	Résolutions prises en charge	1080p@60Hz	Tension d'entrée	5 V DC
	YCbCr 4:4:4		480p@60Hz	type d'appareil	Commutateur matriciel HDMI™
			4K@30Hz		
			4K@60Hz		
			576p@60Hz		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VMAT3472AT
EAN single Product	5412810320004
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356225
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Matrice HDMI™
	Adaptateur secteur

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	215 mm	50 mm	290 mm	1060 g
10	300 mm	235 mm	550 mm	11120 g

