

Commutateur Matriciel HDMI™ | 4x 4 Ports port(s) | RJ45 Femelle / RS232 / 4x HDMI™ entrée | 4x HDMI™ sortie | 4K@60Hz | 18 Gbps | Télécommandé | Métal | Anthracite



Spécifications du produit VMAT3474AT:

|                                               |                          |                                           |                                                    |                              |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Bande passante                                | 600 mHz                  |                                           | YCbCr 4:2:2                                        | Résolution maximale          | 4K@60Hz             |
| Bande passante maximale                       | 18 Gbps                  |                                           | YCbCr 4:4:4                                        | Résolution standard          | 4K UHD              |
| Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'ap | DC 9.0 x 5.5 mm          | Fréquence d'horloge                       | 340 MHz                                            | Résolutions prises en charge | 1080P@60Hz          |
| Consommation d'énergie en fonctionnement      | 8 W                      | Longueur du câble de l'adaptateur secteur | 1.00 m                                             |                              | 480p@60Hz           |
| Consommation d'énergie en mode veille         | 2 W                      | Matériau                                  | Métal                                              |                              | 4K@30Hz             |
| Couleur                                       | Anthracite               | Méthode de contrôle                       | Manuelle                                           |                              | 4K@60Hz             |
| Courant d'entrée                              | 2 A                      |                                           | RS232                                              |                              | 576p@60Hz           |
| Entrée de connexions                          | 4x HDMI™ entrée          |                                           | Télécommande                                       | Sortie de connexions         | 720p@60Hz           |
|                                               | RJ45 Femelle             | Paramètres EDID                           | Personnalisé (prise en charge de l'assistant EDID) | technologie supportée        | 4x HDMI™ sortie     |
|                                               | RS232                    |                                           |                                                    |                              | 3D                  |
| Fiche d'alimentation                          | Euro / Type C (CEE 7/16) | Piles requises (incluses)                 | 1x CR2032                                          |                              | Dolby True HD       |
| Formats de couleur                            | RGB                      | Ports                                     | 4x 4 Ports port(s)                                 |                              | DTS-HD-Master Audio |
|                                               | YCbCr 4:2:0              | Ratio d'aspect                            | 16:9                                               |                              | Ethernet            |
|                                               |                          |                                           |                                                    |                              | HDCP                |
|                                               |                          |                                           |                                                    |                              | LPCM                |
|                                               |                          |                                           |                                                    |                              | 44KHz,48KHz,96KHz   |

Informations sur l'emballage:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Marque                 | Nedis              |
| Code de commande       | VMAT3474AT         |
| EAN single Product     | 5412810320011      |
| EAN Inner Carton       |                    |
| EAN Outer Carton       |                    |
| Emballage              | Giftbox            |
| Contenu de l'emballage | Matrice HDMI™      |
|                        | Adaptateur secteur |

Lire la suite en ligne

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids   |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | 215 mm | 50 mm  | 290 mm | 1128 g  |
| 10       | 305 mm | 245 mm | 535 mm | 11890 g |

