

Câble combiné IEC (coaxial) CAT6 sur bobine | RG58 | 75 Ohm | Double blindage | ECA | 25.0 m | Rond | Blanc | Boîte



Spécifications du produit CSGG4500WT250:

Bande passante maximale	1 Gbps	Type coaxial	RG58
Blindage	Double blindage	Type d'emballage	Boîte
Classe CPR	ECA	Type de câble	Coax / Cat6
Conception de câble	Rond		
Couleur	Blanc		
Diamètre du conducteur	0.58 mm		
Diélectrique Diamètre	2.6 mm		
Fréquence	250 MHz		
Impédance	75 Ohm		
Longueur de corde	25.0 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	OFC		
Matériau isolant	PE		
matériel mantellique Câble	PVC		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Taille de gaine de câble	10.4 mm		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGG4500WT250
EAN single Product	5412810320318
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810464470
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	1 x Coax / CAT6 Combination Cable

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	215 mm	100 mm	215 mm	2140 g
4	240 mm	240 mm	420 mm	8860 g

