

Convertisseur audio digital | Deux voies | Entrée de connexions: 1x S/PDIF (RCA) Femelle / 1x TosLink Femelle | Sortie de connexions: 2x RCA Femelle | ARC | Manuelle | Noir



Spécifications du produit ACON2509BK:

Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 9 x 5.5 mm		1x TosLink Femelle
Consommation d'énergie en fonctionnement	2.0 W	Formats soutenu	PCM
Consommation d'énergie en mode veille	1.0 W	Indicateur d'alimentation LED	Oui
Côté câble d'alimentation B	DC 9 x 5.5 mm	Interrupteur	Oui
Côté du câble d'alimentation A	USB	Longueur du câble d'alimentation	1.80 m
Couleur	Noir	Matériau	ABS
Courant d'entrée	0.6 A	Méthode de contrôle	Manuelle
Debits soutenu	44.1 kHz 24-bit	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
	48 kHz 24-bit	Sens de transfert des données	Deux voies
	96 kHz 24-bit	Sortie de connexions	2x RCA Femelle
Entrée de connexions	1x S/PDIF (RCA) Femelle	Tension d'entrée	5 V DC
		type d'appareil	Convertisseur audio numérique
		Type de source d'alimentation	Alimenté par port USB

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	ACON2509BK
EAN single Product	5412810327461
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810444045
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Convertisseur audio

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	30 mm	140 mm	80 mm	105 g
100	345 mm	320 mm	435 mm	11520 g

