

Capteur de porte et fenêtre SmartLife | Zigbee 3.0 | Alimenté par pile | Android™ / IOS | Blanc



Spécifications du produit ZBSD10WT:

| | | | |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Application disponible pour | Android™ IOS | Type de source d'alimentation | Alimenté par pile |
| Batteries incluses | Oui | | |
| Compatible avec | Nedis® SmartLife | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 0 dBi | | |
| Matériau | Plastique | | |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces | | |
| Piles requises (incluses) | 1x CR2032 | | |
| Plage de fréquences de transmission | 2400 - 2484 MHz | | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 40 °C | | |
| Puissance d'émission maximale | 10 dBm | | |
| Technologie sans fil soutenu | Zigbee 3.0 | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|---|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | ZBSD10WT |
| EAN single Product | 5412810329441 |
| EAN Inner Carton | 5412810396139 |
| EAN Outer Carton | 5412810382453 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | Capteur pour porte/fenêtre Guide de démarrage rapide |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 40 mm | 150 mm | 65 mm | 76 g |
| 8 | 145 mm | 110 mm | 270 mm | 710 g |
| 120 | 300 mm | 450 mm | 565 mm | 11580 g |

