Émetteur-Récepteur Bluetooth® | Entrée de connexions: 1x AUX | Sortie de connexions: 1x AUX | SBC | Jusqu'à 1 appareil | Durée de lecture maximale de batterie: 6 heures | Noir

5 412810 329748

Spécifications du produit BTTC100BK:

Alimentation par batterie	**Lithium-polymère intégré**
Capacité de la batterie	**200 mAh**
Codecs Bluetooth® soutenu	**SBC**
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	**Micro USB**
Connexion multiple simultané	**Jusqu'à 1 appareil**
Côté câble d'alimentation B	**Micro USB**
Côté du câble d'alimentation A	**USB**
Couleur	**Noir**
Courant d'entrée	**1.0 A**
Durée de lecture maximale de batterie	**6 heures**
Entrée de connexions	**1x AUX**
Fiche d'alimentation	**Micro USB**

Fonction hors tension automatique	**Oui**
Gain d'antenne d'émission maximal	**-0.58 dBi**
Longueur du câble d'alimentation	**1.00 m**
Matériau	**ABS**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Plage de fréquences de transmission	**2402 - 2480 MHz**
Portée du signal Bluetooth®	**10 m**
Profils Bluetooth® adapté	**A2DP**
	HFP
	HSP
Puissance d'émission maximale	**2 dBm**
Sortie de connexions	**1x AUX**
Technologie sans fil sountenu	**Bluetooth®**

Temps de charge maximum de la batterie	**2 heures**
Temps de mise hors tension automatique	**5 min**
Tension d'entrée	**5 V DC**
Type de source d'alimentation	**Alimenté par pile**
Version Bluetooth®	**5.1**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**BTTC100BK**
EAN single Product	**5412810329748**
EAN Inner Carton	**5412810396221**
EAN Outer Carton	**5412810383252**
Emballage	**Giftbox with eurolock**
Contenu de l'emballage	**Émetteur-récepteur**
	Câble audio stéréo 3,5 mm

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	40 mm	175 mm	80 mm	115 g
10	95 mm	190 mm	370 mm	1302 g
100	395 mm	385 mm	470 mm	14300 g