

Émetteur-Récepteur Bluetooth® | Entrée de connexions: 1x AUX / 1x SPDIF | Sortie de connexions: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Jusqu'à 2 appareils



Spécifications du produit BTTC200BK:

Alimentation par batterie	Lithium-polymère intégré	Entrée de connexions	1x AUX	Sortie de connexions	1x AUX
Capacité de la batterie	450 mAh		1x SPDIF		1x SPDIF
Codecs Bluetooth® soutenu	AptX™ Low latency	Fiche d'alimentation	Micro USB	Technologie sans fil soutenu	Bluetooth®
	AptX™	Fonction hors tension automatique	Oui	Temps de charge maximum de la batterie	2 heures
	SBC	Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi	Temps de mise hors tension automatique	10 min
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Micro USB	Longueur du câble d'alimentation	0.80 m	Tension d'entrée	5 V DC
Connexion multiple simultanée	Jusqu'à 2 appareils	Matériau	ABS	Type de source d'alimentation	Alimenté par pile
Côté câble d'alimentation B	Micro USB	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	Version Bluetooth®	5.0
Côté du câble d'alimentation A	USB	Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz		
Couleur	Noir	Portée du signal Bluetooth®	10 m		
Courant d'entrée	1.0 A	Profils Bluetooth® adapté	A2DP		
Durée de lecture maximale de batterie	22 heures		AVRCP		
		Puissance d'émission maximale	1.31 dBm		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	BTTC200BK
EAN single Product	5412810329755
EAN Inner Carton	5412810396238
EAN Outer Carton	5412810383269
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Émetteur-récepteur Bluetooth®
	Câble Toslink mâle vers mâle

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	50 mm	175 mm	80 mm	165 g
10	185 mm	95 mm	540 mm	1855 g
100	405 mm	485 mm	555 mm	19200 g

