

Entrée de connexions: 1x AUX / 1x SPDIF | Sortie de connexions: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Jusqu'à 2 appareils | Durée de lecture maximale de batterie: 22 heures | Noir

Marque: Nedis | Référence article: BTTC200BK | Product EAN number: 5412810329755

Spécifications du produit

Alimentation par batterie	Lithium-polymère intégré
Batteries incluses	Lithium-Ion intégré
Capacité de la batterie	450 mAh
Codecs Bluetooth® soutenu	AptX™ Low latency
	AptX™
	SBC
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Micro USB
Connexion multiple simultanée	Jusqu'à 2 appareils
Côté câble d'alimentation B	Micro USB
Côté du câble d'alimentation A	USB
Couleur	Noir
Courant d'entrée	1.0 A
Durée de lecture maximale de batterie	22 heures
Entrée de connexions	1x AUX
	1x SPDIF
Fiche d'alimentation	Micro USB
Fonction hors tension automatique	Oui
Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi
Longueur du câble d'alimentation	0.80 m
Matériau	ABS
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz
Portée du signal Bluetooth®	10 m
Profils Bluetooth® adapté	A2DP
	AVRCP
Puissance d'émission maximale	1.31 dBm
Sortie de connexions	1x AUX

Sortie de connexions	1x SPDIF
Technologie sans fil soutenu	Bluetooth®
Temps de charge maximum de la batterie	2 heures
Temps de mise hors tension automatique	10 min
Tension d'entrée	5 V DC

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	BTTC200BK
EAN single product:	5412810329755
EAN Inner carton:	5412810396238
EAN Outer carton:	5412810383269
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Émetteur-récepteur Bluetooth®
	Câble Toslink mâle vers mâle

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
10	95 mm	180 mm	520 mm	1850 g
100	500 mm	380 mm	540 mm	20300 g

