

**Câble Display Port | DisplayPort Mâle | DisplayPort Mâle | 8K@60Hz | Plaqué or | 2.00 m | Rond | Tressé | Argent | Sachet avec Fenetre**



**Spécifications du produit CCTB37014AL20:**

|                                   |                         |                                     |                            |            |            |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Bande passante maximale           | <b>32.4 Gbps</b>        | Matériau du connecteur              | <b>Aluminium</b>           | Valeur AWG | <b>30</b>  |
| Blindage                          | <b>Blindé</b>           | matériel mantellique Câble          | <b>Tressé</b>              | Version    | <b>1.4</b> |
| Conception d'adaptateur           | <b>Droit</b>            | Nombre de produits dans l'emballage | <b>1 pièces</b>            |            |            |
| Conception de câble               | <b>Rond</b>             | Placage du connecteur               | <b>Plaqué or</b>           |            |            |
| Conception de connecteur - côté A | <b>Droit</b>            | Ratio d'aspect                      | <b>16:9</b>                |            |            |
| Conception de connecteur - côté B | <b>Droit</b>            | Résolution maximale                 | <b>8K@60Hz</b>             |            |            |
| Connecteur A                      | <b>DisplayPort Mâle</b> | Résolution standard                 | <b>8K UHD</b>              |            |            |
| Connecteur B                      | <b>DisplayPort Mâle</b> | Résolutions prises en charge        | <b>1080p@120Hz</b>         |            |            |
| Couleur                           | <b>Argent</b>           |                                     | <b>1080p@60Hz</b>          |            |            |
| Diamètre du conducteur            | <b>0.254 mm</b>         |                                     | <b>4K@120Hz</b>            |            |            |
| Longueur de corde                 | <b>2.00 m</b>           |                                     | <b>4K@30Hz</b>             |            |            |
| Matériau                          | <b>Aluminium</b>        |                                     | <b>4K@60Hz</b>             |            |            |
|                                   | <b>En tissu</b>         |                                     | <b>8K@60Hz</b>             |            |            |
| Matériau du conducteur            | <b>Cuivre nu</b>        | Taille de gaine de câble            | <b>6.0 mm</b>              |            |            |
|                                   |                         | Type d'emballage                    | <b>Sachet avec Fenetre</b> |            |            |
|                                   |                         | Type de câble                       | <b>DisplayPort</b>         |            |            |

**Informations sur l'emballage:**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Marque                 | <b>Nedis</b>         |
| Code de commande       | <b>CCTB37014AL20</b> |
| EAN single Product     | <b>5412810333370</b> |
| EAN Inner Carton       | <b>5412810418930</b> |
| EAN Outer Carton       | <b>5412810418947</b> |
| Emballage              | <b>Cover box</b>     |
| Contenu de l'emballage |                      |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 130 mm | 235 mm | 35 mm  | 194 g  |
| 10       | 245 mm | 140 mm | 335 mm | 2080 g |
| 40       | 350 mm | 310 mm | 500 mm | 9040 g |

