

Chargeur mural | PD3.0 20W | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A A | Nombre de sorties: 1 | USB-C™ | 20 W | Sélection Automatique de la Tension



Spécifications du produit WCPD20W102BK:

Appareils chargés simultanément	1	Largeur	41.00 mm
Câble inclus	Non	Matériau	Plastique
Compatible avec l'appareil	Smartphone et tablette	Nombre de sorties	1
Consommation électrique maximale	20 W	Profondeur	80.7 mm
Convient aux marques	Universel	Sélection de la tension de sortie	Sélection Automatique de la Tension
Convient pour l'appareil	Universal	Taille	26.00 mm
Couleur	Noir	technologie supportée	PD3.0 20W
Courant d'entrée	0.5 A	Tension d'entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Courant de sortie	1.67 A A	Tension de sortie	12.0 V DC
	2.22 A A		5.0 V DC
	3.0 A A		9.0 V DC
Courant de sortie maximum par port	3.0 A	Type de port	USB-C™
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	WCPD20W102BK
EAN single Product	5412810333974
EAN Inner Carton	5412810395668
EAN Outer Carton	5412810381555
Emballage	
Contenu de l'emballage	Chargeur mural Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	40 mm	150 mm	105 mm	98 g
10	225 mm	160 mm	230 mm	1066 g
40	340 mm	260 mm	470 mm	4940 g

