Câble d'antenne et de satellite | F Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué nickel | 30 dB | 75 Ohm | Double blindage | 5.00 m | Rond | PVC | Blanc | Enveloppe

5 412810 334681

Spécifications du produit CSGP41800WT50:

Blindage	**Double blindage**
Conception de câble	**Rond**
Conception de connecteur - côté A	**Droit**
Conception de connecteur - côté B	**Droit**
Connecteur A	**F Mâle**
Connecteur B	**IEC (Coax) Mâle**
Couleur	**Blanc**
Diamètre du conducteur	**0.50 mm**
Diélectrique Diamètre	**2.7 mm**
Impédance	**75 Ohm**
Longueur de corde	**5.00 m**
Matériau	**PVC**
Matériau du conducteur	**CCS**
Matériau du connecteur	**PVC**

Matériau isolant	**PE**
matériel mantellique Câble	**PVC**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Placage du connecteur	**Plaqué nickel**
Rapport signal / bruit (SNR)	**30 dB**
Taille de gaine de câble	**5.0 mm**
Type d'emballage	**Enveloppe**
Type de câble	**F**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**CSGP41800WT50**
EAN single Product	**5412810334681**
EAN Inner Carton	**5412810339044**
EAN Outer Carton	**5412810338054**
Emballage	**Polybag**
Contenu de l'emballage	**1 câble d'antenne**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	40 mm	230 mm	130 mm	144 g
10	140 mm	240 mm	420 mm	1605 g
40	295 mm	505 mm	440 mm	6960 g