

Latte de lumière LED | 600 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



Spécifications du produit BTTNT822W60:

Angle de faisceau	125 °	Facteur de puissance	≥ 0.9
Capteur de mouvement	Non	Finition de la lampe	Clair
Classe énergétique	E	Flux lumineux nominal	2430 lm
Classement IP	IP65	Heure de début	0.5s
Consommation d'énergie pour 1000 heures	22 kWh	Homogénéité de couleur (SDCM)	≤ 6
Consommation électrique maximale	22 W	Indice de rendu des couleurs (Ra)	≥ 80
Contrôle d'éclairage	Interrupteur mural	Intensité de crête nominale en candela	N/A
Couleur	Blanc	Interconnectable	Oui par type
Couleur de lumière	Blanc Froid	Intérieur / Extérieur	Intérieur
Dimmable	Non	Lampe incluse	Intégré
Durée de vie nominale de la lampe	25000 h	Lieu d'éclairage	Mural Plafond
EPREL ID	943702	Longueur	600 mm
Équivalent Watt	134 W	Matériau	Polycarbonate
Facteur d'entretien en lumen	70.0 %	Matériau du corps	Polycarbonate

Nombre de cycles de commutation	≥ 20000 Cycles de Commutation
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de température de fonctionnement	-20 - 50 °C
Possibilités de réglage	Non ajustable
Puissance en watts	22 W
Surtout pour la salle de bain	Non
Technologie	LED
Température Couleur	4000 K
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	Pleine lumière instantanée (1 s)
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	BTTNT8-22W60
EAN single Product	5412810337002
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415205
Emballage	Wrap
Contenu de l'emballage	1 tube
	Supports de fixation

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	90 mm	70 mm	650 mm	567 g
6	280 mm	165 mm	660 mm	3920 g

