Latte de lumière LED | 1500 mm | 3150 lm | 4000 K | 28 W | IP65

5 412810 337040

Spécifications du produit BTTNT828W150:

Angle de faisceau	**125 °**
Capteur de mouvement	**Non**
Classe énergétique	**E**
Classement IP	**IP65**
Consommation d'énergie pour 1000 heures	**30 kWh**
Consommation électrique maximale	**30 W**
Contrôle d'éclairage	**Interrupteur mural**
Couleur	**Blanc**
Couleur de lumière	**Blanc Froid**
Durée de vie nominale de la lampe	**25000 h**
Équivalent Watt	**162 W**
Facteur d'entretien en lumen	**70.0 %**
Facteur de puissance	**≥ 0.9**
Finition de la lampe	**Clair**

Flux lumineux nominal	**3150 lm**
Heure de début	**0.5s**
Homogénéité de couleur (SDCM)	**≤ 6**
Indice de rendu des couleurs (Ra)	**≥ 80**
Intensité de crête nominale en candela	**N/A**
Interconnectable	**Oui par type**
Intérieur / Extérieur	**Intérieur**
Lampe incluse	**Intégré**
Lieu d'éclairage	**Mural**
	Plafond
Longueur	**1500 mm**
Matériau	**Polycarbonate**
Matériau du corps	**Polycarbonate**
Nombre de cycles de commutation	**≥ 20000 Cycles de Commutation**

Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Plage de température de fonctionnement	**-20 - 50 °C**
Possibilités de réglage	**Non ajustable**
Puissance en watts	**28 W**
Surtout pour la salle de bain	**Non**
Technologie	**LED**
Température Couleur	**4000 K**
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	**Pleine lumiere instantanée (1 s)**
Tension d'entrée	**220 - 240 V AC 50/60 Hz**
Type de source d'alimentation	**Alimentation secteur**
Variable	**Non**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**BTTNT8-28W150**
EAN single Product	**5412810337040**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810415199**
Emballage	**Wrap**
Contenu de l'emballage	**1 tube**
	Supports de fixation

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	65 mm	1550 mm	920 g