

Lampe LED Ampoule E14 | Bougie | 4.5 W | 470 lm | 2700 K | Variable | Blanc Chaud | Style rétro | 1 pièces | Clair



Spécifications du produit LBFE14C352:

| | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|
| Angle de faisceau | 320 ° | Fréquence | 50/60 Hz |
| base/pied | E14 | Hauteur de l'ampoule | 98 mm |
| Classe énergétique | F | Heure de début | Moins de 0.5 s |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 4.5 kWh | Homogénéité de couleur (SDCM) | ≤ 6 |
| Consommation électrique maximale | 4.5 W | Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| Couleur de lumière | Blanc Chaud | Matériau du corps | Verre |
| Courant d'entraînement | 28 mA | Nombre de cycles de commutation | 50000 Cycles de Commutation |
| Diamètre de l'ampoule | 35 mm | Nombre de lampes dans l'emballage | 1 pièces |
| Durée de vie nominale de la lampe | 15000 h | Plage de température ambiante | 40 - 60 °C |
| Équivalent Watt | 42 W | Puissance en watts | 4.5 W |
| Facteur d'entretien en lumen | 93.11 % | Style de lampe | Style rétro |
| Facteur de puissance | ≥ 0.5 | Technologie | LED |
| Finition de la lampe | Clair | Température Couleur | 2700 K |
| Flux lumineux nominal | 470 lm | Temps de chauffe pour une luminosité à 60 % | Moins de 1 s |
| Forme de la lampe | Bougie | | |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tension d'entrée | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Type d'emballage | Gift Box with Euro Lock |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |
| Variable | Oui |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | LBFE14C352 |
| EAN single Product | 5412810400171 |
| EAN Inner Carton | 5412810403165 |
| EAN Outer Carton | 5412810403172 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | Ampoule LED à variation d'intensité |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 40 mm | 140 mm | 40 mm | 26 g |
| 10 | 50 mm | 245 mm | 200 mm | 288 g |
| 60 | 215 mm | 265 mm | 300 mm | 2000 g |

