

Fiche produit | Ampoule LED GU5.3

Spot | 2.5 W | 207 lm | 2700 K | Blanc Chaud | Clair | Nombre de lampes dans l'emballage: 1 pièces

Marque: Nedis | Référence article: LBGU53MR161 | Product EAN number: 5412810400331

Spécifications du produit

| | |
|---|-----------------------------|
| Angle de faisceau | 36 ° |
| base/pied | GU5.3 |
| Classe énergétique | F |
| Classement IP | IP20 |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 2.5 kWh |
| Consommation électrique maximale | 2.5 W |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de lumière | Blanc Chaud |
| Courant d'entraînement | 347 mA |
| Diamètre de l'ampoule | 50 mm |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie nominale de la lampe | 15000 h |
| EPREL ID | 1072555 |
| Équivalent Watt | 23 W |
| Facteur d'entretien en lumen | 93.11 % |
| Facteur de puissance | ≥ 0.5 |
| Finition de la lampe | Clair |
| Flux lumineux nominal | 207 lm |
| Forme de la lampe | Spot |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur de l'ampoule | 48 mm |
| Heure de début | Moins de 0.5 s |
| Homogénéité de couleur (SDCM) | ≤ 6 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| Matériau | Plastique |
| Matériau du corps | Plastique |
| Nombre de cycles de commutation | 50000 Cycles de Commutation |
| Nombre de lampes dans l'emballage | 1 pièces |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Plage de température ambiante | 40 - 60 °C |
| Puissance en watts | 2.5 W |
| Technologie | LED |

| | |
|---|-------------------------|
| Température Couleur | 2700 K |
| Temps de chauffe pour une luminosité à 60 % | Moins de 1 s |
| Tension d'entrée | 12 V AC/DC |
| Type d'emballage | Gift Box with Euro Lock |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | LBGU53MR161 |
| EAN single product: | 5412810400331 |
| EAN Inner carton: | 5412810402809 |
| EAN Outer carton: | 5412810402816 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | Ampoule de LED |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 55 mm | 90 mm | 55 mm | 33 g |
| 10 | 65 mm | 160 mm | 280 mm | 385 g |
| 60 | 200 mm | 340 mm | 290 mm | 2540 g |

