

## Fiche produit | Lumières de Noël

## Rideau | Wi-Fi | RGB | 180 LED's | 3 m | Android™ / IOS

Marque: Nedis | Référence article: WIFILXC01C180 | Product EAN number: 5412810404414

nde lumineuse extensible  sisse énergétique  sissement IP IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI	
nde lumineuse extensible  sisse énergétique  sissement IP IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI	ndroid™
asse énergétique  assement IP I	S
Insperior of the property of the distribution	on
mpatible avec nsommation d'énergie pour 1000 heures s.s. nsommation électrique maximale uleur de câble uleur de lumière coupable mmable stance entre les lampes rée de vie nominale de la lampe REL ID 11 the d'alimentation ux lumineux nominal in d'antenne d'émission maximal érieur / Extérieur ngueur de la corde ngueur du câble de l'adaptateur secteur odule LED smbre de LED smbre de leds par mètre  1.5. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7	
nsommation d'énergie pour 1000 heures s.s. nsommation électrique maximale uleur de câble uleur de lumière coupable mmable stance entre les lampes rée de vie nominale de la lampe REL ID the d'alimentation ux lumineux nominal in d'antenne d'émission maximal érieur / Extérieur ngueur de la corde ngueur du câble de l'adaptateur secteur odule LED mbre de LED smbre de leds par mètre  5.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6	65
nsommation électrique maximale  Juleur de câble  Uleur de lumière  Roupable  Inmable  Stance entre les lampes  Trée de vie nominale de la lampe  REL ID  Interes d'alimentation  Interes d'alimentation  Interes d'antenne d'émission maximal  Érieur / Extérieur  Ingueur de la corde  Ingueur du câble de l'adaptateur secteur  Indule LED  Interes d'alimentation  Interes d'alimentation  Interes d'antenne d'émission maximal  Interes d'antenne d'emission m	edis® SmartLife
uleur de câble uleur de lumière coupable mmable stance entre les lampes rée de vie nominale de la lampe REL ID 11 the d'alimentation Eurorieur / Extérieur Ingueur de la corde Ingueur du câble de l'adaptateur secteur odule LED Inter de LED Inter de LED Inter de LED Inter de lumière RC	9 kWh
uleur de lumière coupable mmable stance entre les lampes 17 rée de vie nominale de la lampe REL ID 11 the d'alimentation Lin d'antenne d'émission maximal érieur / Extérieur Ingueur de la corde Ingueur du câble de l'adaptateur secteur Indule LED Indule L	82 W
coupable mmable No stance entre les lampes rée de vie nominale de la lampe REL ID 11 the d'alimentation Eu 7/ ex lumineux nominal in d'antenne d'émission maximal érieur / Extérieur Ingueur de la corde Ingueur du câble de l'adaptateur secteur odule LED Imbre de LED Imbre de leds par mètre  No 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	oir
mmable  Notance entre les lampes  rée de vie nominale de la lampe  REL ID  11  the d'alimentation  Eurono  Eur	iB
stance entre les lampes  rée de vie nominale de la lampe  REL ID  the d'alimentation  six lumineux nominal  in d'antenne d'émission maximal  érieur / Extérieur  ngueur de la corde  ngueur du câble de l'adaptateur secteur  odule LED  smbre de LED  smbre de leds par mètre  10  11  12  13  14  15  16  17  17  18  18  19  18  18  18  18  18  18  18	on
rrée de vie nominale de la lampe  REL ID  11  the d'alimentation  7/  IX lumineux nominal  in d'antenne d'émission maximal  érieur / Extérieur  Ingueur de la corde  Ingueur du câble de l'adaptateur secteur  Jodule LED  IMPLIE SIN  JOHN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SI	on
REL ID  the d'alimentation  the d'alimentation  tix lumineux nominal  in d'antenne d'émission maximal  érieur / Extérieur  Ingueur de la corde  Ingueur du câble de l'adaptateur secteur  indule LED  Institute de LED	cm cm
the d'alimentation  Eu 7/ IX lumineux nominal In d'antenne d'émission maximal Érieur / Extérieur Ingueur de la corde Ingueur du câble de l'adaptateur secteur Indule LED Imbre de LED Instruction Inst	0000 h
7/ ux lumineux nominal 10 in d'antenne d'émission maximal 6. érieur / Extérieur Ingueur de la corde Ingueur du câble de l'adaptateur secteur Indule LED In	45401
in d'antenne d'émission maximal  érieur / Extérieur Ingueur de la corde Ingueur du câble de l'adaptateur secteur Indule LED Ingueur de leds par mètre Ingueur de leds par mètre	iro / Type-C (CEE 17)
érieur / Extérieur  ngueur de la corde  3 r  ngueur du câble de l'adaptateur secteur  odule LED  smbre de LED  18  mbre de leds par mètre  9 r	9 lm
ngueur de la corde  ngueur du câble de l'adaptateur secteur  odule LED  shimbre de LED  shimbre de leds par mètre  3 in 18 in	5 dBi
ngueur du câble de l'adaptateur secteur odule LED SM ombre de LED 18 ombre de leds par mètre 9 j	térieur ou extérieu
odule LED  shows the state of t	m
mbre de LED 18 mbre de leds par mètre 9 p	m
mbre de leds par mètre 9 p	MD 5050
	80 LED's
mbre de produits dans l'emballage 1 ¡	pièces
	pièces
age de fréquences de transmission 24	12 - 2472 MHz
issance d'émission maximale 16	dBm
chnologie sans fil sountenu <b>W</b> i	i-Fi

Tension d'entrée	100 - 240 V AC
Type de lumière décorative	Rideau
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage					
Marque	Nedis				
Code de commande	WIFILXC01C180				
EAN single product:	5412810404414				
EAN Inner carton:	5412810408184				
EAN Outer carton:	5412810408191				
Emballage	Giftbox				
Contenu de l'emballage	Guirlande lumineuse				
	Adaptateur d'alimentation extérieur (UE)				

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	205 mm	75 mm	205 mm	616 g
10	225 mm	380 mm	420 mm	6520 g
20	450 mm	400 mm	455 mm	14080 g





