

Lampe LED G4 | 2.0 W | 200 lm | 3000 K | Blanc Chaud | Nombre de lampes dans l'emballage: 1 pièces



Spécifications du produit LBG4CL2:

| | |
|---|-------------|
| Angle de faisceau | 320 ° |
| base/pied | G4 |
| Classe énergétique | F |
| Classement IP | IP20 |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 2.0 kWh |
| Consommation électrique maximale | 2 W |
| Couleur de lumière | Blanc Chaud |
| Courant d'entraînement | 280 mA |
| Diamètre de l'ampoule | 13 mm |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie nominale de la lampe | 15000 h |
| EPREL ID | 1439151 |
| Équivalent Watt | 20 W |
| Facteur d'entretien en lumen | 93.11 % |
| Facteur de puissance | ≥ 0.5 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux nominal | 200 lm |
| Forme de la lampe | G4 |
| Hauteur de l'ampoule | 38 mm |
| Heure de début | Moins de 0.5 s |
| Homogénéité de couleur (SDCM) | ≤ 6 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| Matériau | Silicone |
| Matériau du corps | Silicone |
| Nombre de cycles de commutation | 50000 Cycles de Commutation |
| Nombre de lampes dans l'emballage | 1 pièces |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Plage de température ambiante | 40 - 60 °C |
| Puissance en watts | 2.0 W |
| Technologie | LED |

| | |
|---|-------------------------|
| Température Couleur | 3000 K |
| Temps de chauffe pour une luminosité à 60 % | Moins de 0.5 s |
| Tension d'entrée | 12 V DC |
| Type d'emballage | Gift Box with Euro Lock |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |
| Voltage | 12 V |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | LBG4CL2 |
| EAN single Product | 5412810418749 |
| EAN Inner Carton | 5412810418916 |
| EAN Outer Carton | 5412810418923 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | G4 COB LED Bulb |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 60 mm | 100 mm | 25 mm | 10 g |
| 10 | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 g |
| 100 | 150 mm | 255 mm | 600 mm | 1600 g |

