

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 90 dB | 75 Ohm | Double blindage | 10.0 m | Rond | PVC | Blanc | Label



Spécifications du produit CSGL40000WT100:

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Blindage | Double blindage | Matériau du conducteur | CCS |
| Conception de câble | Rond | Matériau du connecteur | PVC |
| Conception de connecteur - côté A | Droit | Matériau isolant | PE |
| Conception de connecteur - côté B | Droit | matériel mantellique Câble | PVC |
| Connecteur A | IEC (Coax) Mâle | Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Connecteur B | IEC (Coax) Femelle | Placage du connecteur | Plaqué nickel |
| Couleur | Blanc | Rapport signal / bruit (SNR) | 90 dB |
| Diamètre du conducteur | 0.50 mm | Taille de gaine de câble | 5.0 mm |
| Diélectrique Diamètre | 2.7 mm | Type d'emballage | Label |
| Impédance du haut-parleur externe | 75 Ohm | Type de câble | Amadoué |
| Longueur de corde | 10.0 m | | |
| Matériau | PVC | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|--|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | CSGL40000WT100 |
| EAN single Product | 5412810425693 |
| EAN Inner Carton | 5412810431663 |
| EAN Outer Carton | 5412810437122 |
| Emballage | Label |
| Contenu de l'emballage | &bull; 1x Câble d'antenne coaxial |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 50 mm | 205 mm | 140 mm | 262 g |
| 20 | 270 mm | 230 mm | 270 mm | 5320 g |
| 40 | 290 mm | 245 mm | 555 mm | 11320 g |

