

**Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 90 dB | 75 Ohm | Double blindage  
| 1.50 m | Rond | PVC | Blanc | Boîte**



**Spécifications du produit CSGB40000WT15:**

Blindage	<b>Double blindage</b>	Matériau du conducteur	<b>CCS</b>
Conception de câble	<b>Rond</b>	Matériau du connecteur	<b>PVC</b>
Conception de connecteur - côté A	<b>Droit</b>	Matériau isolant	<b>PE</b>
Conception de connecteur - côté B	<b>Droit</b>	matériel mantellique Câble	<b>PVC</b>
Connecteur A	<b>IEC (Coax) Mâle</b>	Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Connecteur B	<b>IEC (Coax) Femelle</b>	Placage du connecteur	<b>Plaqué nickel</b>
Couleur	<b>Blanc</b>	Rapport signal / bruit (SNR)	<b>90 dB</b>
Diamètre du conducteur	<b>0.50 mm</b>	Taille de gaine de câble	<b>5.0 mm</b>
Diélectrique Diamètre	<b>2.7 mm</b>	Type d'emballage	<b>Boîte</b>
Impédance du haut-parleur externe	<b>75 Ohm</b>	Type de câble	<b>Amadoué</b>
Longueur de corde	<b>1.50 m</b>		
Matériau	<b>PVC</b>		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>CSGB40000WT15</b>
EAN single Product	<b>5412810425723</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810439973</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810439980</b>
Emballage	<b>Box</b>
Contenu de l'emballage	<b>&amp;bull; 1x Câble d'antenne coaxial</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	55 mm	235 mm	30 mm	63 g
10	70 mm	250 mm	320 mm	720 g
60	235 mm	510 mm	335 mm	4700 g

