

**Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 90 dB | 75 Ohm | Double blindage | 15.0 m | Rond | PVC | Blanc | Label**



**Spécifications du produit CSGL40000WT150:**

Blindage	<b>Double blindage</b>	Matériau du conducteur	<b>CCS</b>
Conception de câble	<b>Rond</b>	Matériau du connecteur	<b>PVC</b>
Conception de connecteur - côté A	<b>Droit</b>	Matériau isolant	<b>PE</b>
Conception de connecteur - côté B	<b>Droit</b>	matériel mantellique Câble	<b>PVC</b>
Connecteur A	<b>IEC (Coax) Mâle</b>	Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Connecteur B	<b>IEC (Coax) Femelle</b>	Placage du connecteur	<b>Plaqué nickel</b>
Couleur	<b>Blanc</b>	Rapport signal / bruit (SNR)	<b>90 dB</b>
Diamètre du conducteur	<b>0.50 mm</b>	Taille de gaine de câble	<b>5.0 mm</b>
Diélectrique Diamètre	<b>2.7 mm</b>	Type d'emballage	<b>Label</b>
Impédance du haut-parleur externe	<b>75 Ohm</b>	Type de câble	<b>Amadoué</b>
Longueur de corde	<b>15.0 m</b>		
Matériau	<b>PVC</b>		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>CSGL40000WT150</b>
EAN single Product	<b>5412810425730</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810431687</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810437146</b>
Emballage	<b>Label</b>
Contenu de l'emballage	<b>1x Câble d'antenne coaxial</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	180 mm	260 mm	40 mm	397 g
10	360 mm	150 mm	375 mm	4120 g
20	370 mm	300 mm	395 mm	8960 g

