



Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 120 dB | 75 Ohm | Quad blindé | 3.00 m | Rond | PVC | Blanc | Label



Spécifications du produit CSGL40020WT30:

Blindage	Quad blindé	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	Rond	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	Droit	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	Droit	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur B	IEC (Coax) Femelle	Rapport signal / bruit (SNR)	120 dB
Couleur	Blanc	Taille de gaine de câble	6.0 mm
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type d'emballage	Label
Diélectrique Diamètre	3.1 mm	Type de câble	Amadoué
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm		
Longueur de corde	3.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	OFC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGL40020WT30
EAN single Product	5412810425846
EAN Inner Carton	5412810440719
EAN Outer Carton	5412810440726
Emballage	Label
Contenu de l'emballage	• 1x Câble d'antenne coaxial

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	165 mm	220 mm	25 mm	145 g
50	330 mm	240 mm	470 mm	7895 g
100	340 mm	510 mm	485 mm	16900 g

