

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 120 dB | 75 Ohm | Quad blindé | 3.00 m | Rond | PVC | Blanc | Boîte



Spécifications du produit CSGB40120WT30:

Blindage	Quad blindé	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	Rond	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	Coudé à 90°	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	Coudé à 90°	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur B	IEC (Coax) Femelle	Rapport signal / bruit (SNR)	120 dB
Couleur	Blanc	Taille de gaine de câble	6.0 mm
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type d'emballage	Boîte
Diélectrique Diamètre	3.1 mm	Type de câble	Amadoué
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm		
Longueur de corde	3.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	OFC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGB40120WT30
EAN single Product	5412810425938
EAN Inner Carton	5412810444403
EAN Outer Carton	5412810444410
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	&bull; 1x Câble d'antenne coaxial

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	35 mm	230 mm	85 mm	168 g
10	225 mm	110 mm	335 mm	1900 g
60	350 mm	360 mm	520 mm	12500 g

