

Chargeur portatif de véhicule électrique | AT-N05V3V3-F 3G1.5 | 1380 / 2300 / 3680 W | 6 / 8 / 10 / 13 / 16 A | 1 Phase | 5.00 m | Noir | Boîte



Spécifications du produit EVCH37KWBK20:

Classement IP	IP55		6 A
Conception de connecteur - côté A	Coudé à 90°		8 A
Conception de connecteur - côté B	Droit	Cycle de vie des insertions	10000
Côté câble d'alimentation B	EN62199-2 Type 2	Diamètre du conducteur	3 x 2.50 mm²
Côté du câble d'alimentation A	Prise de terre mâle	Échauffement terminal	223 °C
Couleur	Noir	Fiche d'alimentation	German Type F (CEE 7/4)
Courant d'entrée	10 A	Humidité de travail	5% -95% non condensed %
	13 A	Longueur du câble d'alimentation	5.00 m
	16 A	Matériau	TPU
	6 A	Matériau du conducteur	Cuivre nu
	8 A	Matériau du connecteur	ABS
Courant de sortie	10 A	matériel mantellique Câble	TPE
	13 A	Nombre de phases	1 Phase
	16 A	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces

Norme d'inflammabilité	UL94 V-0
Plage de température de fonctionnement	-25 ~ + 50 °C
Protection contre les courants résiduels	RCD Type-A+DC6mA
Protection de charge	Protection contre la surchauffe
	Protection contre les sous-tensions
	Protection contre les surintensités
	Protection de survoltage
Puissance de sortie	1380 W
	2300 W

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	EVCH37KWBK20
EAN single Product	5412810450978
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451067
Emballage	Giftbox

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	385 mm	105 mm	380 mm	2500 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	11240 g

