

# Fiche produit | Conencteur IEC ( Coax)

**Coudé à 90° | Femelle | Plaqué nickel | 75 Ohm | Vis | Diamètre d'entrée de câble: 7.0 mm | Métal | Argent | 2 pièces | Gift Box with Euro Lock**

Marque: Nedis | Référence article: CSGB40925ME | Product EAN number: 5412810454266

## Spécifications du produit

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Couleur                             | Argent                  |
| Diamètre d'entrée de câble          | 7.0 mm                  |
| Genre des contacts                  | Femelle                 |
| Impédance du haut-parleur externe   | 75 Ohm                  |
| Matériau                            | Métal                   |
| Matériau du boîtier de connecteur   | Métal                   |
| Méthode d'assemblage                | Vis                     |
| Modèle de connecteur                | Coudé à 90°             |
| Nombre de produits dans l'emballage | 2 pièces                |
| Placage du connecteur               | Plaqué nickel           |
| Type d'emballage                    | Gift Box with Euro Lock |
| Type de connecteur                  | IEC (Coax) Femelle      |

## Informations sur l'emballage

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Marque                 | Nedis                                     |
| Code de commande       | CSGB40925ME                               |
| EAN single product:    | 5412810454266                             |
| EAN Inner carton:      | 5412810454273                             |
| EAN Outer carton:      | 5412810454280                             |
| Emballage              | Giftbox with eurolock                     |
| Contenu de l'emballage | 2x Coax Connector Female 90 degree angled |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 30 mm  | 100 mm | 55 mm  | 44 g   |
| 10       | 120 mm | 110 mm | 165 mm | 501 g  |
| 120      | 260 mm | 365 mm | 365 mm | 6520 g |

