

Fiche produit | Kit de sonnette sans

**Alimentation secteur | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | 1x 23A 12V |
Volume: 110 dB | Portée du signal: 150 m | IP55 | Volume réglable | 58
Melodies | 2 Récepteurs | Noir**

Marque: Nedis | Référence article: DOORB310BK2 | Product EAN number: 5412810454464

Spécifications du produit

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Accessoires | Émetteur |
| | Guide de démarrage rapide |
| | Matériel d'installation |
| | Récepteur (2x) |
| | Ruban adhésif double face |
| Ajouter ses propres mélodies | Non |
| Avec capteur de mouvement | Non |
| Avec fonction interphone | Non |
| Bluetooth® | Non |
| Caractéristiques de la sonnette | 58 Melodies |
| | Indicateur LED |
| | Installation facile |
| | Volume réglable |
| Classement IP | IP55 |
| Contrôle via l'application mobile | Non |
| Couleur | Noir |
| Fiche d'alimentation | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 0 dBi |
| Matériau | ABS |
| Nombre de mélodies | 58 Melodies |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Nombre de récepteurs | 2 Récepteurs |
| Piles requises (incluses) | 1x 23A 12V |
| Plage de fréquences de transmission | 433 MHz |
| Portée du signal | 150 m |
| Puissance d'émission maximale | 10 dBm |
| Technologie sans fil soutenu | 433 MHz |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tension d'entrée | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |
| Volume | 110 dB |
| Volume réglable | Oui |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------------|--|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | DOORB310BK2 |
| EAN single product: | 5412810454464 |
| EAN Inner carton: | 5412810455393 |
| EAN Outer carton: | 5412810455409 |
| Emballage | Giftbox |
| Contenu de l'emballage | Bouton de sonnette |
| | 2 unités intérieures enchâssables |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 70 mm | 100 mm | 140 mm | 224 g |
| 24 | 160 mm | 335 mm | 560 mm | 5740 g |
| 48 | 320 mm | 360 mm | 585 mm | 12260 g |

