



LED fény Szabadonsugárzó | 1200 mm | 4400 lm | 4000 K | 43 W | IP65

A termék műszaki adatai BTTN43W120:

A lámpa tartozék	Integrált	Fényáram-stabilitási tényező	70.0 %	Névleges csúcs intenzitás candela-ban	Nem Áll Rendelkezésre
Állítási lehetőségek	Nem szabályozható	Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás	Névleges fényáram	4400 lm
Állítható fényerő	Nem	Fürdőszobába ajánlott	Nem	Összekapcsolható	Igen, típusonként
Anyag	Polycarbonate	Hossz	1200 mm	Sugárzási szög	125 °
Beltéri / kültéri	Beltéri	IP-védettség	IP65	Szín	Fehér
Bemeneti feszültség	220 - 240 V AC 50/60 Hz	Kapcsoló ciklusok száma	≥ 20000 Kapcsolási Ciklus	Szín hőmérséklet	4000 K
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db	Kezdési idő	0.5s	Színkonzisztencia (SDCM)	≤ 6
Egyenérték watt	247 W	Lámpa felülete	Egyértelmű	Színvisszaadási index (Ra)	≥ 80
Energia felhasználás 1000 óra alatt	43 kWh	Lámpa névleges élettartama	25000 h	Táp faktor	≥ 0.9
Energia osztály	A+	Maximális energia felhasználás	43 W	Technológia	LED
Felmelegedési idő 6% fény	Azonnali Teljes Fény (1 s)	Mozgásérzékelő	Nem	Test anyaga	Polycarbonate
Fény szín	Hideg Fehér	Működési hőmérséklet tartomány	-20 - 50 °C	Világítás helye	Fali
					Mennyezet
				Világítás szabályozás	Fali kapcsoló
				Wattérték	43 W

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	BTTN43W120
EAN single Product	5412810287697
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377176
Csomagolás	Wrap
A csomag tartalma	1 db szabadonsugárzó lámpatest rögzítőanyagok

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
6	1250.00 mm	160.00 mm	280.00 mm	7435.00 g

