



5412810336999

LED fény Szabadonsugárzó | 600 mm | 1320 lm | 4000 K | 12 W | IP65

A termék műszaki adatai BTTNT812W60:

A lámpa tartozék	Integrált
Állítási lehetőségek	Nem szabályozható
Állítható fényerő	Nem
Anyag	Polycarbonate
Beltéri / kültéri	Beltéri
Bemeneti feszültség	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db
Egyenérték watt	75 W
Energia felhasználás 1000 óra alatt	11 kWh
Energia osztály	E
Felmelegedési idő 6% fény	Azonnali Teljes Fény (1 s)
Fény szín	Hideg Fehér

Fényáram-stabilitási tényező	70.0 %
Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás
Fürdőszobába ajánlott	Nem
Hossz	600 mm
IP-védettség	IP65
Kapcsoló ciklusok száma	≥ 20000 Kapcsolási Ciklus
Kezdési idő	0.5s
Lámpa felülete	Egyértelmű
Lámpa névleges élettartama	25000 h
Maximális energia felhasználás	11 W
Mozgásérzékelő	Nem
Működési hőmérséklet tartomány	-20 - 50 °C

Névleges csúcs intenzitás candela-ban	Nem Áll Rendelkezésre
Névleges fényáram	1320 lm
Összekapcsolható	Igen, típusonként
Sugárzási szög	125 °
Szín	Fehér
Szín hőmérséklet	4000 K
Színkonzisztencia (SDCM)	≤ 6
Színvisszaadási index (Ra)	≥ 80
Táp faktor	≥ 0.9
Technológia	LED
Test anyaga	Polycarbonate
Világítás helye	Fali
	Mennyezet
Világítás szabályozás	Fali kapcsoló
Wattérték	12 W

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	BTTNT8-12W60
EAN single Product	5412810336999
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Csomagolás	Wrap
A csomag tartalma	1 db szabadonsugárzó lámpatest rögzítőanyagok

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
6	220.00 mm	155.00 mm	665.00 mm	3293.00 g

