



5412810337002

LED fény Szabadonsugárzó | 600 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65

A termék műszaki adatai BTTNT822W60:

A lámpa tartozék	Integrált	Fényáram-stabilitási tényező	70.0 %	Névleges csúcs intenzitás candela-ban	Nem Áll Rendelkezésre
Állítási lehetőségek	Nem szabályozható	Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás	Névleges fényáram	2430 lm
Állítható fényerő	Nem	Fürdőszobába ajánlott	Nem	Összekapcsolható	Igen, típusonként
Anyag	Polycarbonate	Hossz	600 mm	Sugárzási szög	125 °
Beltéri / kültéri	Beltéri	IP-védettség	IP65	Szín	Fehér
Bemeneti feszültség	220 - 240 V AC 50/60 Hz	Kapcsoló ciklusok száma	≥ 20000 Kapcsolási Ciklus	Szín hőmérséklet	4000 K
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db	Kezdési idő	0.5s	Színkonzisztencia (SDCM)	≤ 6
Egyenérték watt	134 W	Lámpa felülete	Egyértelmű	Színvisszaadási index (Ra)	≥ 80
Energia felhasználás 1000 óra alatt	22 kWh	Lámpa névleges élettartama	25000 h	Táp faktor	≥ 0.9
Energia osztály	E	Maximális energia felhasználás	22 W	Technológia	LED
Felmelegedési idő 6% fény	Azonnali Teljes Fény (1 s)	Mozgásérzékelő	Nem	Test anyaga	Polycarbonate
Fény szín	Hideg Fehér	Működési hőmérséklet tartomány	-20 - 50 °C	Világítás helye	Fali
					Mennyezet
				Világítás szabályozás	Fali kapcsoló
				Wattérték	22 W

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	BTTNT8-22W60
EAN single Product	5412810337002
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415205
Csomagolás	Wrap
A csomag tartalma	1 db szabadonsugárzó lámpatest rögzítőanyagok

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
6	283.00 mm	159.00 mm	650.00 mm	3917.00 g

