## Scheda tecnica | Cavo satellitare e per antenna | CSGP41800WT20

## Cavo satellitare e per antenna | F maschio | IEC (Coassiale) Maschio | Placcato nickel | 30 dB | 75 Ohm | Doppio schermo | 2.00 m | Tondo | PVC | Bianco | Polybag



## Specifiche del prodotto CSGP41800WT20:

Colore	Bianco
Connettore A	F maschio
Connettore B	IEC (Coassiale) Maschio
Design cavo	Tondo
Design connettore - lato A	Dritta
Design connettore - lato B	Dritta
Diametro conduttore	0.50 mm
Dielettrico Diametro	2.7 mm
Dimensione del mantello per cavi	5.0 mm
Impedenza	75 Ohm
Lunghezza cavo	2.00 m
Materiale conduttore	ccs
Materiale Connettore	PVC
materiale del mantello del cavo	PVC
Materiale isolante	PE
Materiali	PVC

Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Placcatura del connettore	Placcato nickel
Rapporto segnale / rumore (SNR)	30 dB
Schermatura	Doppio schermo
Tipo di cavo	F
Tipo di imballo	Polybag

## Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	CSGP41800WT20
EAN single Product	5412810282401
EAN Inner Carton	5412810362264
EAN Outer Carton	5412810357581
Imballo	Envelope
Contenuto della	• 1x Cavo antenna
confezione	Abuii, ix cavo antenna

	72 g
1 30 mm 235 mm 60 mm	, <del>-</del> 8
50 435 mm 95 mm 485 mm	3840 g
160 375 mm 350 mm 450 mm	9950 g
200 450 mm 400 mm 505 mm	16340 g

