

Torcia a LED | Alimentazione a batteria | 4.5 V DC | 5 W | 3x AAA/LR03 | Flusso luminoso nominale: 330 lm | Intervallo luce: 200 m | Angolo proiezione: 48 °



Specifiche del prodotto LTRH5WGY:

Angolo proiezione	48 °	Protezione ingresso	IPX5
Assorbimento massimo	5 W	Ricaricabile	No
Batterie incluse	No	Tensione d'entrata	4.5 V DC
Batterie richieste (non incluse)	3x AAA/LR03	Tipo di alimentazione	Alimentazione a batteria
Chip LED	Cree	Tipo di energia della batteria	AAA
Colore	Grigio	Tipo di imballo	Blister
Durata della luce	7 h		
Durata nominale delle lampade	50000 h		
Flusso luminoso nominale	330 lm		
Indice di resa cromatica (Ra)	70		
Interruttore integrato	Sì		
Intervallo luce	200 m		
Lampada inclusa	sì		
Materiali	Alluminio anodizzato		
Numero di batterie	3 pz.		
Numero di LED	1 LED's		
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	LTRH5WGY
EAN single Product	5412810291618
EAN Inner Carton	5412810394470
EAN Outer Carton	5412810377893
Imballo	Blisterbox
Contenuto della confezione	LED torch

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	45 mm	160 mm	45 mm	125 g
10	230 mm	55 mm	275 mm	1341 g
40	240 mm	245 mm	285 mm	5680 g

