

Splitter HDMI™ | 2-Port port(s) | Ingresso HDMI™ | 2x uscita HDMI™ | 4K@30Hz | 2.25 Gbps | ABS / PVC | Nero



Specifiche del prodotto VSPL34002BK:

Cavo di alimentazione lato A	USB
Cavo di alimentazione lato B	Micro USB
Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo	Micro USB
Colore	Nero
Consumo energetico in modalità standby	0.25 W
Corrente di ingresso	1.0 A
Formati di colore	8 Bit Deep Colour RGB
Frequenza dell'orologio	225 MHz
Impostazioni EDID	Imparare

	Personalizzata (supporto della procedura guidata EDID)
Ingresso collegamento	Ingresso HDMI™
Larghezza di banda massima	2.25 Gbps
Lunghezza del cavo di alimentazione	1.00 m
Materiali	ABS PVC
Metodo di controllo	Automatico
Numero di porte	2-Port port(s)
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Potenza assorbita in funzione	0.25 W
Proporzioni	16:9
Risoluzione massima	4K@30Hz
Risoluzione standard	4K UHD
Risoluzioni supportate	1080i@60Hz 480p@60Hz 4K@30Hz

	576p@60Hz
	720p@60Hz
Tecnologie supportate	3D Dolby True HD DSD HD (HBR) DTS Dolby-AC3 DTS-HD
Tensione d'entrata	5 V DC
Tipo di alimentazione	Alimentazione a USB
Tipo di dispositivo	Splitter HDMI™
Uscita collegamento	2x uscita HDMI™

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	VSPL34002BK
EAN single Product	5412810304929
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356270
Imballo	Box
Contenuto della confezione	Distributore Cavo USB

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	95 mm	50 mm	100 mm	95 g
50	265 mm	225 mm	500 mm	5360 g

