

nedis

Scheda tecnica | Osservazione digitale

Alimentazione da rete | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | Euro / Tipo C (CEE 7/16) | IP54 | Ingressi telecamera: 4 | Progettazione fotocamera: Proiettile | Chip immagine: 1/4" CMOS | Angolo di osservazione: 73 ° | ABS | Nero

Marca: Nedis | Codice articolo: CSWL140CBK | Product EAN number: 5412810306046

Specifiche del prodotto

| | |
|---|--------------------------|
| Angolo di osservazione | 73 ° |
| Assorbimento massimo | 4.05 W |
| Chip immagine | 1/4" CMOS |
| Colore | Nero |
| Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione | 2 dBi |
| Ingressi telecamera | 4 |
| Massima potenza di trasmissione | 10 dBm |
| Materiali | ABS |
| Presa di corrente | Euro / Tipo C (CEE 7/16) |
| Progettazione fotocamera | Proiettile |
| Protezione ingresso | IP54 |
| Tensione d'entrata | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da rete |
| Trasmissione gamma di frequenza | 2402 - 2480 MHz |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|----------------------------|---|
| Marca | Nedis |
| Codice d'ordine | CSWL140CBK |
| EAN single product: | 5412810306046 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | |
| Imballo | Giftbox |
| Contenuto della confezione | Telecamera con staffa Monitor ricaricabile da 7" |

| Quantità | L x | W x | H (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 270 mm | 115 mm | 365 mm | 1486 g |
| 5 | 390 mm | 295 mm | 595 mm | 8240 g |

