

**Scatola di Controllo per Altoparlanti | 4-Port port(s) | Viti terminali | Impedenza degli altoparlanti: 4-16 Ohm | Carica massima per ogni canale: 200 W | Alluminio | Nero**



### Specifiche del prodotto ASWI2614BK:

|   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| Carica massima per ogni canale          | 200 W  | Numero di prodotti nel pacco | 1 pz.                                  |
| Collegamento del cavo dell'altoparlante | Viti terminali   | Tipo di dispositivo          | Interruttore altoparlante              |
| Colore                                  | Nero   | Uscita collegamento          | 4 x Altoparlante                       |
| Impedenza degli altoparlanti            | 4-16 Ohm   |                              | Morsettiera a Vite (Sinistra & Destra) |
| Ingresso collegamento                   | 1 x Altoparlante<br>Morsettiera a Vite (Sinistra & Destra) |                              |  |
| Intervallo operativo di temperatura     | -25 - 85 °C  |                              |  |
| Lunghezza Massima del Cavo              | 50 m   |                              |  |
| Massima sezione trasversale del cavo    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |                              |  |
| Materiali                               | Alluminio  |                              |  |
| Metodo di controllo                     | Manuale  |                              |  |
| Numero di porte                         | 4-Port port(s)   |                              |  |

### Informazioni sull'imballaggio:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Marca                      | Nedis   |
| Codice d'ordine            | ASWI2614BK  |
| EAN single Product         | 5412810315666   |
| EAN Inner Carton           |   |
| EAN Outer Carton           | 5412810349814   |
| Imballo                    | Giftbox   |
| Contenuto della confezione | Scatola di controllo altoparlanti<br>Guida all'installazione rapida |

| Quantità | L x    | W x    | H (mm) | Peso    |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | 145 mm | 55 mm  | 245 mm | 702 g   |
| 20       | 310 mm | 270 mm | 525 mm | 14640 g |

