

nedis

Scheda tecnica | Trasmettitore

Ingresso collegamento: 1x AUX / 1x SPDIF | Uscita collegamento: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Fino a 2 dispositivi | Tempo massimo di riproduzione della batteria: 22 ore | Nero

Marca: Nedis | Codice articolo: BTTC200BK | Product EAN number: 5412810329755

Specifiche del prodotto

Batterie incluse	Ioni di litio incorporato
Capacità della batteria	450 mAh
Cavo di alimentazione lato A	USB
Cavo di alimentazione lato B	Micro USB
Codec Bluetooth® supportati	AptX™ Low latency
	AptX™
	SBC
Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo	Micro USB
Colore	Nero
Corrente di ingresso	1.0 A
Dispositivi collegabili contemporaneamente	Fino a 2 dispositivi
Frequenza segnale bluetooth®	10 m
Funzione di spegnimento automatico	Sì
Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione	0 dBi
Ingresso collegamento	1x AUX
	1x SPDIF
Lunghezza del cavo di alimentazione	0.80 m
Massima potenza di trasmissione	1.31 dBm
Materiali	ABS
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Presa di corrente	Micro USB
Profili Bluetooth® supportati	A2DP
	AVRCP
Tecnologia wireless supportata	Bluetooth®
Tempo di spegnimento automatico	10 min
Tempo massimo di ricarica della batteria	2 ore

Tempo massimo di riproduzione della batteria	22 ore
Tensione d'entrata	5 V DC
Tipo di alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di energia della batteria	Built-In ai polimeri di litio
Trasmissione gamma di frequenza	2402 - 2480 MHz

Informazioni sull'imballaggio

Marca	Nedis
Codice d'ordine	BTTC200BK
EAN single product:	5412810329755
EAN Inner carton:	5412810396238
EAN Outer carton:	5412810383269
Imballo	Giftbox with eurolock
Contenuto della confezione	Ricevitore/trasmettitore Bluetooth®
	Cavo maschio-maschio TOSLINK

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
10	95 mm	180 mm	520 mm	1850 g
100	500 mm	380 mm	540 mm	20300 g

