

Cavo satellitare e per antenna | F maschio | IEC (Coassiale) Maschio | Placcato nickel | 30 dB | 75 Ohm | Doppio schermo | 5.00 m | Tondo | PVC | Bianco | Busta



Specifiche del prodotto CSGP41800WT50:

Colore	Bianco	Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Connettore A	F maschio	Placcatura del connettore	Placcato nickel
Connettore B	IEC (Coassiale) Maschio	Rapporto segnale / rumore (SNR)	30 dB
Design cavo	Tondo	Schermatura	Doppio schermo
Design connettore - lato A	Dritta	Tipo di cavo	F
Design connettore - lato B	Dritta	Tipo di imballo	Busta
Diametro conduttore	0.50 mm		
Dielettrico Diametro	2.7 mm		
Dimensione del mantello per cavi	5.0 mm		
Impedenza	75 Ohm		
Lunghezza cavo	5.00 m		
Materiale conduttore	CCS		
Materiale Connettore	PVC		
materiale del mantello del cavo	PVC		
Materiale isolante	PE		
Materiali	PVC		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	CSGP41800WT50
EAN single Product	5412810334681
EAN Inner Carton	5412810339044
EAN Outer Carton	5412810338054
Imballo	Polybag
Contenuto della confezione	1 cavo per antenna

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	40 mm	230 mm	130 mm	144 g
10	140 mm	240 mm	420 mm	1605 g
40	295 mm	505 mm	440 mm	6960 g

