

## Lampadario a tubo a LED | 600 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



## Specifiche del prodotto BTTNT822W60:

Angolo proiezione	125 °
Assorbimento massimo	22 W
Classe energetica	E
Coerenza del colore (variazione cromaticità)	≤ 6
Colore	Bianco
Colore della luce	Bianco freddo
Consumo di energia per 1000 ore	22 kWh
Controllo dell'illuminazione	Interruttore a parete
Dimmerabile	No
Durata nominale delle lampade	25000 h
Fattore di manutenzione del flusso luminoso	70.0 %
Fattore di potenza	≥ 0.9
Finitura lampada	Chiaro
Flusso luminoso nominale	2430 lm
Indice di resa dei colori (Ra)	≥ 80

Intensità di picco nominale	N / A
interconnettibile	Sì, per tipo
Interno / Esterno	Interno
Intervallo operativo di temperatura	-20 - 50 °C
Lampada inclusa	Integrato
Lunghezza	600 mm
Luogo d'illuminazione	Parete Soffitto
Materiale corpo	Polycarbonate
Materiali	Polycarbonate
Numero di cicli di commutazione	≥ 20000 Cicli di Commutazione
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Ora inizio	0.5s
Possibilità di regolazione	Non regolabile
Potenza	22 W

Protezione ingresso	IP65
Sensore di movimento	No
Specialmente per il bagno	No
Tecnologia	LED
Temperatura colore	4000 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce	Luce piena istantanea ( 1 s)
Tensione d'entrata	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Tipo di alimentazione	Alimentazione da rete
Watt equivalenti	134 W

## Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	BTTNT8-22W60
EAN single Product	5412810337002
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415205
Imballo	Wrap
Contenuto della confezione	1x impianto di illuminazione ad asse

## Leggi di più online

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	90 mm	70 mm	650 mm	567 g
6	280 mm	165 mm	660 mm	3920 g

