

nedis

Scheda tecnica | Lampadina a filamento

A60 | 12 W | 1521 lm | 2700 K | Bianco caldo | Stile retrò | 1 pz.

Marca: Nedis | Codice articolo: LBFE27A604 | Product EAN number: 5412810400034

Specifiche del prodotto

| | |
|--|------------------------------------|
| Altezza della lampadina | 105 mm |
| Angolo proiezione | 320 ° |
| Assorbimento massimo | 12 W |
| Base | E27 |
| Classe energetica | E |
| Coerenza del colore (variazione cromaticità) | ≤ 6 |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Consumo di energia per 1000 ore | 12 kWh |
| Corrente di pilotaggio | 75 mA |
| Diametro della lampadina | 60 mm |
| Dimmerabile | No |
| Durata nominale delle lampade | 15000 h |
| Fattore di manutenzione del flusso luminoso | 93.11 % |
| Fattore di potenza | ≥ 0.5 |
| Finitura lampada | Chiaro |
| Flusso luminoso nominale | 1521 lm |
| Forma lampada | A60 |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80 |
| Intervallo di temperatura ambiente | 40 - 60 °C |
| Materiale corpo | Vetro |
| Numero di cicli di commutazione | 50000 Cicli di Commutazione |
| Numero di lampade nell'imballaggio | 1 pz. |
| Ora inizio | Meno di 0,5 secondi |
| Potenza | 12 W |
| Stile lampada | Stile retrò |
| Tecnologia | LED |
| Temperatura colore | 2700 K |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | Meno di 1 s |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tensione d'entrata | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da rete |
| Tipo di imballo | Gift Box with Euro Lock |
| Watt equivalenti | 111 W |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Marca | Nedis |
| Codice d'ordine | LBFE27A604 |
| EAN single product: | 5412810400034 |
| EAN Inner carton: | 5412810403028 |
| EAN Outer carton: | 5412810403035 |
| Imballo | Giftbox with eurolock |
| Contenuto della confezione | Lampadina a LED |

| Quantità | L x | W x | H (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 65 mm | 145 mm | 65 mm | 51 g |
| 10 | 135 mm | 155 mm | 325 mm | 607 g |
| 60 | 335 mm | 325 mm | 410 mm | 4200 g |

